

Widacherweg 7
Postfach 132
CH-8630 Rüti / ZH

Telefon 055 266 25 25
Tel. GSM 079 646 56 39
Telefax 055 266 25 26

E-Mail info@qelbrunner.ch
http:// www.qelbrunner.ch
http:// www.qelbrunner.com

Damen- und Herren-Clog grün

Damen- und Herren-Clog,

- Aus FCKW-freiem Polyurethan
- Farbe grün
- Aus FCKW-freiem Polyurethan,
- Integriertes Innenfutter, antistatisch,
- waschbar und desinfizierbar bis 70°C
- rutschfest und mit Lüftungslöchern ausgestattet.
- **Andere Farben auf Anfrage**



Artikel Nr.	Beschreibung	Grösse	Verkaufseinheit
QEL – 62.510-36 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	36	1 Paar
QEL – 62.510-37 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	37	1 Paar
QEL – 62.510-38 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	38	1 Paar
QEL – 62.510-39 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	39	1 Paar
QEL – 62.510-40 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	40	1 Paar
QEL – 62.510-41 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	41	1 Paar
QEL – 62.510-42 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	42	1 Paar
QEL – 62.510-43 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	44	1 Paar
QEL – 62.510-44 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	44	1 Paar
QEL – 62.510-45 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	45	1 Paar
QEL – 62.510-46 Gr.	Damen- und Herren-Clog, Innenfutter, grün, antistatisch , rutschfest, waschbar, desinfizierbar bis 70°C	46	1 Paar

Wir verweisen auf die technischen Datenblätter des Herstellers
Erstelldatum 11/03